

لدر اولینور DR9

روغن چرم

- ماهیت** : ترکیبی از روغنهای سولفونه و سولفیته طبیعی و سنتتیک
- شکل ظاهری** : روغن قهوه ای مایل به قرمز
- غلظت** : ۷۵٪
- خاصیت یونی** : آنیونیک
- PH (۱:۱۰)** : ۷ - ۸
- طرز مصرف** : ابتدا با آب گرم به نسبت حداقل ۳:۱ و همراه با روغنهای دیگر رقیق گردیده و سپس به درام افزوده شود.

محدوده کاربرد : لدر اولینور DR9 برای روغن زنی انواع چرم بخصوص چرم گاوی توصیه میشود.

- خواص** : لدر اولینور DR9 در آب سخت نسبتاً پایدار میباشد.
- با توجه به عدم پایداری لدر اولینور DR9 در مقابل اسید و کروم، نایستی در مراحل مذکور مورد مصرف قرار گیرد.
- در روغن زنی نهایی حتماً بایستی همراه با سایر روغنهای از جمله روغنهای سنتتیک مصرف شود.
- لدر اولینور DR9 جهت روغن زنی سطحی و عمقی توصیه میشود.

شرایط انبارداری : در محل سرپوشیده و دور از آفتاب نگهداری شود.

مدت انبارداری : در صورت رعایت شرایط انبارداری حداقل به مدت ۱۲ ماه قابل نگهداری می باشد.

مثال ۱ : روغن زنی چرم رویه گاوی

۱۵۰٪ آب ۶۰ درجه

۳٪ لدر اولینور DR9

۲/۵٪ پلاسان S 62

۱/۵ - ۱٪ گراسان B

۱٪ لی سان LP2

۱٪ اسید فرمیک

۴۵-۶۰ دقیقه

PH = ۳/۸ - ۳/۹ ۲×۲۰ دقیقه

نسخ فوق بر اساس آزمایشات و شرایط آزمایشگاهی تنظیم گردیده و در شرایط مختلف، احتمال کسب نتایج متفاوت وجود دارد. در صورت کسب هرگونه نتایج متفاوت با توجه به شرایط متفاوت، هیچگونه تعهدی متوجه شرکت سمند گستر شیمی نمی باشد.