

HPT29 لی دازیل

نرم کن سیلیکونی هیدروفیل با پایداری بالا در مقابل شستشو

لی دازیل HPT29 نرمکن سیلیکونی آبدوست (میکرو آمینو سیلیکون) جهت تکمیل دائم منسوجات پنبه ای ، ویسکوز ، پشم ، الیاف مصنوعی و مخلوط آنها در روشهای مداوم و غیر مداوم میباشد .

نوع ماده : میکرو امولسیون از آمینو سیلوکسان

خاصیت یونی : نانیونیک

شکل ظاهری : مایع شفاف

PH : تقریباً ۵

خواص :

ایجاد زبردست فوق العاده نرم و پایدار در مقابل شستشو

بهبود قابلیت دوخت پذیری پارچه

افزایش خاصیت الاستیک بخصوص در پارچه های تریکو

قابل استفاده برای حوله، ملحفه و تریکو

مقدار و محدوده کاربرد :

لی دازیل HPT29 را میتوان به هر نسبتی با آب رقیق نمود . این ماده قابل استفاده در هر دو روش فولارد و رمق کشی میباشد .

نسخه راهنما :

روش فولارد :

Leedasil HPT29 : 5 – 30 g/l

PH : 5

Drying : 130 c

روش رمق کشی :

Leedasil HPT29: 1 – 3

Temperature : 40 – 45 c

Time : 20 – 30 min

PH : 5

مدت و شرایط نگهداری :

لی دازیل HPT29 نسبت به سرما و یخ زدگی حساس میباشد . در محیط های سرپوشیده و دمای  $20^{\circ}C$  حداقل ۹ ماه نگهداری شود .