

LEERITUN 38/05

روغن ریسندگی قابل استفاده در عملیات تکسچرایزینگ و دولاتابی

پایه شیمیایی : مخلوطی از روغن های فوق تصفیه ، امولسیفایر ، آنتی استاتیک

خاصیت یونی : نانیونیک

شکل ظاهری : مایع زرد روشن

ویسکوزیته : 12-13cp

خاصیت امولسیون شوندگی : در آب سخت تا 100ppm به هر نسبتی قابل امولسیون شدن می باشد.

PH (محلول 10%) : 6.5-7

خواص

- برای ماشین های با دور حداکثر 500 m/min
- مناسب برای کلیه سیستم های روغن زنی
- به راحتی از روی الیاف قابل شستشو می باشد.
- اثر خوردگی نداشته و ایجاد زردی و بو نمی کند.
- هیچ اثری روی شید رنگ نداشته و ایجاد سطحی نرم بر روی نخ می نماید.
- جهت زدودن کامل روغن از سطح پارچه از تثبیت حرارتی (فیکسه کردن) پارچه قبل از شستشو خودداری شود.

مقدار و محدوده کاربرد

لیرایتان 38/05 به صورت مستقیم (غیر محلول در آب) مصرف می شود و مقدار پیشنهادی بین 1-3% می باشد .

انبارداری: از نگهداری بشکه ها در دمای زیر 5 درجه سانتیگراد اجتناب گردد.

مدت انبارداری : 12 ماه