

LEERITUN 38/20

روغن ریسندگی قابل استفاده در عملیات تکسچرایزینگ و دولاتابی

پایه شیمیایی	: مخلوطی از روغن های فوق تصفیه ، امولسیفایر و آنتی استاتیک
خاصیت یونی	: نانیونیک
شكل ظاهری	: مایع زرد روشن
خاصیت امولسیون شوندگی	: در آب سخت تا 100 ppm به هر نسبت قابل امولسیون شدن می باشد.
ویسکوزیته	16-17cp :
(Mحلول 10%) PH	6.5 - 7 :

خواص

- نفوذ مناسب
- به راحتی از روی الیاف قابل شستشو می باشد .
- اثر خورده‌گی نداشته و ایجاد زردی نمی کند .
- هیچ اثری روی شید رنگ نداشته و ایجاد سطحی نرم بر روی نخ می نماید .
- جهت زدودن کامل روغن از سطح پارچه از تثبیت حرارتی (فیکسه کردن) پارچه قبل از شستشو خودداری شود .

مقدار و محدوده کاربرد

لیرایتان 38/20 به صورت مستقیم (غیر محلول در آب) مصرف می شود و مقدار پیشنهادی 3% می باشد .

انبارداری : از نگهداری بشکه ها در دمای زیر 5 درجه سانتیگراد اجتناب گردد.

مدت انبارداری: 12 ماه