

روان کننده Coning Oil

(در شرایط مختلف درجه حرارت محیط بعلت استفاده از استرهای اسید چرب مخصوص ، تنها ممکن است تغییراتی در ویسکوزیته روغن رخ دهد .)

پایه شیمیایی	مخلوطی از روغن های معدنی ، استرهای اسید چرب و امولسیفایر
خاصیت یونی	نایونیک
شكل ظاهري	مایع زرد رنگ شفاف
pH محلول (10%)	: 6.5-7

خواص

- روغن روان کننده مناسب جهت منو و مولتی فیلامتها و نیز الیاف مصنوعی تکسچره شده می باشد و کاربرد دیگر آن به عنوان روغن دولاتابی برای نخ تهیه شده از الیاف staple است .
- پایداری بالای روغن در طی زمان کل پروسه
- اصطکاک لیف و فلز را کم می کند .
- در تماس با الیاف هیچگونه گرد و غبار و پر ز تولید نمی کند (کاهش دهنده پر زهای سطحی الیاف) .
- به ویژه برای ماشین های با سرعت بالا مناسب است .
- به راحتی با شستشوی قلیایی سبک توسط شوینده نایونیک از سطح کالا زدوده می شود .

مقدار و محدوده کاربرد

- روی کالاهای پشمی ، پنبه ای ، ویسکوز ، الیاف مصنوعی (اکریلیک پلی استر ، پلی آمید ، استات و تری استات)
- در ماشینهای بویین پیچی و قاب دهنده ، در ماشینهای دولاتاب

لیرایتان 418 بصورت مستقیم (غیر محلول در آب) مصرف می شود و نسخه پیشنهادی به عنوان روغن دولاتابی برای نخ تهیه شده از الیاف staple بر روی ماشین دولاتابی :

(0.3-0.8%) نسبت به وزن نخ)

Leeritun 418

انبارداری : در جای خنک و دور از نور خورشید تگهداری شود .

مدت انبارداری: 12 ماه