

ماده ضد باکتری و قارچ

- این محصول حاوی مواد نگهدارنده زیست کش بر پایه ایزوتیازولین و فرمالین است از تماس مستقیم با پوست، چشم و استنشاق بخارات جلوگیری شود. هنگام استفاده از دستکش و عینک ایمنی و تهویه مناسب استفاده گردد. (فقط برای مصارف صنعتی)
- پایه شیمیایی : ایزوتیازولین و فرمالین

شکل ظاهری : مایع شفاف تا زرد کمرنگ

خواص

- اثر ضد میکروبی برای انواع باکتریها و قارچ ها
- موثر در کنترل باکتری، قارچ و مخمر
- کمک به جلوگیری از ایجاد بو، فساد امولسیون و ناپایداری محصول
- افزایش پایداری نگهداری امولسیون های اسپین فینیش
- مناسب برای اسپین فینیش پلی استر و فینیش های Tow-to-Top اکریلیک
- سازگار با اکثر سیستم های امولسیفایری غیر یونی، آنیونی و مخلوط

موارد مصرف

- اسپین فینیش پلی استر (POY/FDY/DTY)
- فینیش الیاف استیپل
- فینیش Tow-to-Top اکریلیک
- روانکارهای نساجی پایه آبی
- امولسیون های روغن در آب
- مواد کمکی نساجی و امولسیون های رقیق شده

میزان مصرف پیشنهادی

میزان مصرف به کیفیت آب، شرایط نگهداری، بار میکروبی و زمان انبارداری بستگی دارد.

دوز مصرف پیشنهادی در امولسیون نهایی

0.05% تا 0.30% بر پایه وزن کل فرمول

راهنمای مصرف عملی:

- شرایط معمول و آب تمیز 0.05-0.10%
- شرایط گرم یا انبارداری طولانی 0.10-0.20%
- ریسک آلودگی بالا 0.20-0.30%

روش مصرف

Leecid 2P را در مرحله نهایی تولید و پس از آماده شدن کامل امولسیون اضافه نمایید.

روش پیشنهادی

- ۱- امولسیون اسپین فینیش را کاملاً آماده و یکنواخت کنید
- ۲- دمای محصول را به زیر 40°C برسانید
- ۳- Leecid 2P را به آرامی تحت همزدن اضافه کنید
- ۴- مخلوط را به مدت 10-20 دقیقه هم بزنید تا توزیع یکنواخت حاصل شود

سازگاری

- سیستم های امولسیفایر غیر یونی
- سیستم های امولسیفایر یونی
- اسپین فینیش های پلی استر
- فینیش های اکریلیک Tow-to-Top
- سیستم های روغنی و استری امولسیونی

شرایط نگهداری

- ۱۲ ماه در ظرف دربسته اصلی نگهداری شود
- دور از نور مستقیم خورشید و یخ زدگی قرار گیرد.
- دمای نگهداری پیشنهادی ۵ تا ۳۵ درجه سانتی گراد
- از آلودگی متقاطع و تماس با مواد ناسازگار جلوگیری شود

این محصول حاوی مواد نگهدارنده زیست کش بر پایه ایزوتیازولین و فرمالین است از تماس مستقیم با پوست، چشم و استنشاق بخارات جلوگیری شود. هنگام استفاده از دستکش و عینک ایمنی و تهویه مناسب استفاده گردد. (فقط برای مصارف صنعتی)